

新品  
NEW



FS26 铜接头



MV60 铜接头



MV70 不锈钢接头

## 流量开关

型号	编号	流量		最大压力		最小启动流量(l/min)		安装方向	进水口	出水口	重量	
		l/min	gpm	bar	psi	水平方向	垂直方向				g	件/箱
FS26 铜接头	<b>4090200006</b>	30	8	310	4500	2,5	3,0	水平-垂直	3/8"GM	3/8"GM	370	20
MV60 铜接头	<b>4090200002</b>	30	8	390	5660	6,0	9,0	水平-垂直	3/8"GF	3/8"GF	467	20
MV70 不锈钢接头	<b>4090200000</b>	30	8	560	8122	6,0	9,0	水平-垂直	3/8"GF	3/8"GF	467	5

### FS26 不锈钢接头

最大电压	250 V
最大电流	3 A
开关最大负载功率	120 VA
最高液体温度	80 °C 176 F
最高环境温度	75 °C 167 F
电线长度	1800mm
接头	不锈钢

### MV60 铜接头

最大电压	250 V
最大电流	3 A
开关最大负载功率	120 VA
最高液体温度	80 °C 176 F
最高环境温度	75 °C 167 F
电线长度	1570mm
接头	铜

### MV70 不锈钢接头

最大电压	250 V
最大电流	3 A
开关最大负载功率	120 VA
最高液体温度	80 °C 176 F
最高环境温度	75 °C 167 F
电线长度	1570mm
接头	不锈钢